

SELBSTKLEBEETIKETTEN für THERMOTRANSFERDRUCK

Papierqualitäten ungestrichen:

Vellum
Vellum
Vellum

Kleber:

permanent haftend
ablösbar
Tiefkühlkleber

Produktbeschreibung: Vellum ist ein hochqualitativ weißkalandriertes, holzfreies Papier. Vellum ist die Standardqualität für Etiketten die mit Thermotransferdruck bedruckt werden.

Anwendungsbereich: Vellum kann im Impakt- oder Thermotransferverfahren für alphanumerische und Strichcode-Anwendungen bedruckt werden. Die ausgezeichnete Glätte von Vellum liefert eine gleichmäßige Druckfarbenübertragung vom Farbband auf das Papier.

Papierqualitäten gestrichen:

M – Cote
M – Cote
M – Cote

Kleber:

permanent haftend
ablösbar
Tiefkühlkleber

Produktbeschreibung: M – Cote ist ein mittelglänzendes, einfach maschinengestrichenes, holzfreies Papier. Es hat eine hohe Opazität, ausgezeichnete Glätte und liefert attraktive Etikettierung. M – Cote ist die Qualitätiv höhere Ausführung von Vellum.

Anwendungsbereich: M – Cote eignet sich ideal für den Mehrfarbdruck und ermöglicht feine Detaillierung und kräftige Farben. Es kann zudem folienversiegelt oder lackiert werden und eignet sich für Thermotransferdruck mit Spezialfarbbändern.

Cast Cote
Cast Cote

permanent haftend
Tiefkühlkleber

Produktbeschreibung: Cast Cote ist ein hochqualitatives, weißes, gussgestrichenes Spiegelglanzpapier.

Anwendungsbereich: Eine relativ hohe Festigkeit macht Cast Cote für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, wo flache oder leicht gewölbte Oberflächen ins Spiel kommen, geeignet. Hauptanwendungsbereiche sind Werbeetiketten.



SELBSTKLEBEETIKETTEN für THERMOTRANSFERDRUCK

Papierqualitäten gestrichen: _____ Kleber: _____

Supergloss

permanent haftend

Produktbeschreibung: Supergloss ist ein doppelt maschinengestrichenes Kalandriertes Papier. Es hat einen hohen Weißgrad, hohe Opazität und eine sehr glatte Druckfläche, wodurch es sich sehr gut für qualitative Mehrfarbenbedruckung eignet und besonders gute Lackiererergebnisse erzielt.

Anwendungsbereich: Zu den wesentlichen Anwendungsbereichen gehören diejenigen, bei denen visuell der Hochglanzeffekt und die Anpassungsfähigkeit auf gerundete Oberflächen, wie z. B. bei Kosmetik- Toilettenartikel- und Medikamentenetiketten, erforderlich sind.

Transfer matt

stark permanent haftend

Produktbeschreibung: Transfer matt ist ein weißes offline gestrichenes, halbgänzendes holzfreies Papier,

Anwendungsbereich: Transfer matt ist für den Thermotransferdruck mit guter Barcodeauflösung, ideal für den Einzelhandel, Lebensmittel. Gute Haftung auf allen normalen Oberflächen, feuchten Folien und Wellpappe.

Folie für Thermotransferdruck: _____ Kleber: _____

PE 100 weiß Topcoated

permanent haftend

Produktbeschreibung: PE 100 Topcoated ist eine weiße glänzende Polyethylenfolie mittlerer Dichte und sehr guter Stabilität beim Mehrfarbdruck. Das Topcoated ermöglicht eine hervorragende Farbhafung. Sie ist resistent gegen Wasser und verschiedene chemische Produkte.

Anwendungsbereich: PE 100 Topcoated wird meist für Kosmetik, Garten, Toiletten und Haushaltsartikeln verwendet.





THERMOTRANSFERBÄNDER für den THERMOTRANSFERDRUCK

Um eine gute Druckqualität zu erreichen, gehören natürlich auch die passenden Transferfolien zu Ihrem Drucksystem. Etiketten und Farbbänder müssen aufeinander abgestimmt werden. Wir liefern Ihnen die Transferbänder in verschiedenen Breiten, Farben und Qualitätsklassen.

Qualitäten

Wachs – Thermo – Transfer – Folien **(Flathead / Near Edge)**

Diese Folien wurden speziell für den Druck von konturscharfen Barcodes, Texten und Grafiken entwickelt. Die Transfer – Folien sind sehr vielseitig verwendbar von Papier bis Folie. Sie haben eine akzeptable Wischfestigkeit.

Unsere Standardqualität: LO Wachs Uni - für Flathead Drucker

LO Wachs Harz Near Edge - für Near Edge Drucker

Wachs/Harz – Thermo – Transfer – Folien **(Flathead / Near Edge)**

Diese Folien wurden speziell für den Druck von hochauflösenden Barcodes, Texten und Grafiken entwickelt. Wachs/Harz-Folien werden überall dort eingesetzt wo hochauflösender Druck und hohe Druckgeschwindigkeit gefordert wird von Papier bis Folie. Sie haben eine absolut gute Wisch und Kratzfestigkeit.

Unsere Standardqualität: LO Wachs Harz RC – für Flathead Drucker

LO Wachs Harz Near Edge – für Near Edge Drucker

Harz – Thermo – Transfer – Folien **(Flathead / Near Edge)**

Diese Folien wurden speziell für den Druck von absolut wisch- und kratzfesten Typenschildern entwickelt. Harz- Folien werden überall dort eingesetzt, wo absolute Wisch und Kratzfestigkeit gefordert wird. Diese Folien sind zum Teil hitzebeständig bis ca. 250°C.

Unsere Standardqualität: LO Harz Supra – für Flathead Drucker

LO Harz Near Edge – für Near Edge Drucker